

FA-6800K



Descripción del producto para el queratómetro/referencia automática FA-6800K
Queratómetro/referencia automática FA-6800K: el avance más novedoso en tecnología de examen ocular.

Con sus características de vanguardia y precisión inigualable, este dispositivo revolucionará la forma en que evalúa los ojos de sus pacientes.

Dígale adiós a las lecturas inexactas y dé la bienvenida a los diagnósticos de visión nítidos.

La pantalla LCD TFT de 7" garantiza una vista vibrante y detallada de cada medición, mientras que la impresora térmica transforma sin esfuerzo sus hallazgos en informes profesionales.

Experimente una facilidad de uso incomparable mientras navega por una amplia gama de opciones, desde mediciones del diámetro corneal hasta ajustes de esfera, todo con una precisión increíble en incrementos de hasta 0,01 mm.

Características del queratómetro/referencia automática FA-6800K:

- Sistema de gráfico de empañamiento automático
- Pantalla LCD TFT de 7" más grande
- El tamaño de la máquina es un 20 % más liviano y más conveniente en el proceso de uso.
- Sistema de seguimiento de la imagen de empañamiento de color para aliviar la vista del paciente y facilitar la obtención de datos.
- Poder refractivo y curvatura corneal más precisos.
- La máquina óptica de alta calidad con datos confiables y precisos será un buen asistente para experimentos y uso médico. Especificaciones del queratómetro de referencia automática FA-6800K:
- Nombre del producto Queratómetro de referencia automática FA-6800K
- Marca Genérico
- Modelo FA-6800K
- Esfera -20~+20D(VD=12) paso de 0,125D
- Cilindro -8~+8D paso de 0,125D
- Eje 0~180010 pasos
- PD 45~88 mm, paso de 1 mm
- VD 0 mm, 12 mm, 13,75 mm
- Tamaño mínimo de pupila Φ 2,0 mm
- Radio de curvatura 5,0~10 mm (incremento: 0,01 mm)
- Potencia corneal 33,75~67,5 D (cuando el índice de refracción equivalente de esquina es 1,337), (incremento seleccionable de 0,12 a 0,25 D)
- Astigmatismo corneal 0,0~8,00D (incremento seleccionable de 0,12 a 0,25D)
- Eje 1~1800 (incremento: 10)
- Diámetro corneal 2,0~14,0 mm (incremento: 0,1 mm)
- Memoria de datos 10 valores de medición para cada ojo derecho e izquierdo
- Gráfico Sistema de seguimiento de gráficos de empañamiento coloridos
- Pantalla LCD TFT de 7"
- Tipo de impresora Impresora térmica
- Fuente de alimentación 220 V $\pm$ 10 % 50 Hz 60 VA
- Dimensiones 478 x 268 x 472 mm
- Peso 20 kg



Bogotá

- 📍 Cll 18 #8-82 piso 3 - Bogotá
- ☎ Tel: 7443789
- 📱 Cel: 314 5677055
- ✉ Correo: serviciosoptifalcon@gmail.com

Medellín

- 📍 Cra 47 (sucre) #49-89 Piso 2 - Medellín
- ☎ Tel: 5578292
- 📱 Cel: 322 545 0239
- ✉ Correo: info@sof.com.co

Plaza Dorchester, Vía España

- 📍 Plaza Dorchester, Vía España Piso 2, oficina 204-205
- 📱 Cel: +507 62840735
- ✉ Correo: sofpanama01@gmail.com